

Technicko - dodací podmínky

Tažené krabičky (kulaté krabičky na sýry)

Tyto technicko dodací podmínky platí pro výrobu a dodávání kulatých krabiček na sýry, zhotovených tažením z hladkých lepenek vhodného druhu a plošné hmotnosti, podle požadavků zákazníků.

I. Všeobecně

Produkty se vyrábějí podle konstrukčních a grafických vzorů dodaných zákazníkem. Výkres konstrukce a, pokud je dohodnuta výroba vzorků pro zákazníka, tak také vzorek konstrukce, schvaluje zákazník před zahájením výroby. Nátisk, tedy provedení grafiky schvaluje zákazník před zahájením výroby. Za pravdivost a správnost informací, které jsou provedeny tiskem na produktu, včetně splnění relevantních legislativních požadavků na označování obalů nebo jiných produktů Grafobal Bohemia s.r.o. odpovídá zákazník. Do obsahu informací, které jsou provedeny tiskem na produktu, výrobce Grafobal Bohemia s.r.o. nezasahuje. Výjimkou jsou se zákazníkem dohodnuté informace o výrobci, o FSC certifikaci výrobce, nebo tiskové značky, za jejich správnost odpovídá výrobce, tedy Grafobal Bohemia s.r.o. I tyto informace a údaje jsou součástí nátisku, který je předložen zákazníkovi ke schválení.

II. Náležitosti objednávky zákazníka

Nezbytné náležitosti objednávky jsou:

- Při první objednávce zákazník musí předložit přesný konstrukční výkres a kompletní grafický návrh provedení produktu v elektronické podobě (Požadavky na přípravu digitálních podkladů pro tisk jsou ke stažení na – <https://www.grafobal.cz/download/Prepress-jak-na-to.pdf>), popř. předlohu obrazu vhodnou pro elektronické zpracování, předlohy textů, kódů a barevného provedení, včetně jejich rozmístění.
- Při opakované objednávce stačí uvést číslo poslední kupní smlouvy, popř. číslo dezénu anebo poskytnout vzorek produktu jako závazný vzor provedení, konstrukce a tisku, včetně správnosti textů.
- Druh lepenky, kartonu (GD, GC, GT, atd.) a jeho plošná hmotnost
- Povrchová úprava (tisk, lakování, tvar (prolisy) vrchního a spodního dílu),
- Účel použití, včetně požadavku na rozsah plnění požadavků na produkty pro přímý styk s poživatinami před uvedením na trh. (Zákazník musí specifikovat, zda požaduje od Grafobal Bohemia s.r.o. splnění a deklaráci splnění všech relevantních legislativních požadavků souvisejících se specifickým použitím produktu, nebo musí specifikovat míru spolupráce, jako je předložení dokumentů dodavatelů materiálu o splnění specifických požadavků, atd.) Jinak nemůže být shoda produktu s požadavky pro přímý styk s poživatinami deklarována.
- Další požadavky související s použitím produktu, jako je FSC certifikace.
- Způsob balení
- Množství, tedy počet kusů
- Požadovaný termín dodání

III. Technické požadavky

Materiály pro výrobu:

- produktů určených pro přímý styk s požívatiny,
- součástí nebo obalů zdravotnických prostředků,
- dalších specifických výrobků, nebo výrobků pro specifické použití

Musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost, nebo jiné specifické požadavky, což je dokumentováno od dodavatele materiálu.

Produkty:

- určené pro přímý styk s požívatiny,
- součástí nebo obaly zdravotnických prostředků,
- dalších specifických výrobků, nebo výrobků pro specifické použití

Musí splňovat požadavky na přímý styk s požívatiny, nebo jiné specifické požadavky, což je dokumentováno certifikátem, protokolem o zkoušce atd. kompetentní autority.

1) Rozměry

Konstrukce produktu musí odpovídat schválenému závaznému vzoru provedení nebo výkresu, vzhledem k způsobu dalšího zpracování nebo použití.

Vnitřní rozměry produktu (délka - **l**, šířka - **b**, výška - **h**) musí odpovídat výkresu, který zákazník schválil. Odchylky smí být max. $+0,5/-1$ mm, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. Vnitřní rozměry se měří od středu na střed linky ohybu.

2) Tisk

Tisk musí odpovídat schválenému závaznému vzoru provedení nebo nátisku. Tisk musí být stálý, bez skvrn, dostatečně zaschlý, barva se nesmí rozmazávat.

Proti vzorníku Pantone je povolena odchylka odstínu bary max. $\Delta E_{2000} = 5$ (delta E).

Při tisku na nebělené/nenaťírané (přírodní) materiály se odchylka ΔE_{2000} neměří, porovnává se zákazníkem schválený nátisk.

U produktů s vícebarevným tiskem se musí barvy krýt. Dovolená odchylka v soutisku barev je max. 0,3 mm, pokud to není na újmu čitelnosti a úpravy.

3) Povrchová úprava

Povrchová úprava lakováním může být provedena speciálním tažným lakem, bez nepokrytých ploch v místě tažení.

4) Tvarování

Vysekávání a tažení produktů musí být přesné, bez nedoseknutých míst, bez narušení čelního okraje průseku, rovné a čisté, musí se krýt s barevnými plochami a musí být dodrženy předepsané úhly.

Dovolená odchylka v krytí výseků s barevnými plochami je, při použití formátu do 54 x 74 cm, nejvýše 0,75 mm.

Při použití materiálu ve formátu větším, než 54x74 cm je dovolená odchylka až 1 mm.

U kulatých krabiček, které jsou potišťeny celoplošně, může při jejich tvarování docházet k částečnému oděru barvy na bocích krabiček.

5) Balení a další požadavky provedení

Vhodné přepravní balení určí výrobce, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak.

Produkty se dodávají zkompletované a nesmějí být pomačkány, nesmějí mít záhyby, dírky, trhlinky ani jiná mechanická poškození.

Kulaté krabičky se vkládají (vždy na hranu do sloupců) do igelitových pytlů, které jsou umístěny do krabic. Krabice i igelitové pytle jsou vratné a vhodné pro opakované použití.

6) Značení, přeprava a skladování

Každá zabalená krabice se ukládá na paletu a je označena evidenčním štítkem pro opakované použití krabic, kde se znamená datum výroby. Na každou krabici se umístí vzorek horního dílu produktu, který je v ní uložen.

Stoh krabic uložených na paletě se zabezpečí převázáním vázací páskou. Před páskováním se vrchní vrstva pokryje deskou nebo kartonem po celé ploše. Stažením pásky nesmí dojít k poškození baleného zboží.

Produkty se dopravují v krytých, čistých a suchých dopravních prostředcích, zajištěné tak, aby se během běžné přepravy nepoškodily.

Produkty se musí skladovat v suchých, čistých, větratelných skladech a musí být chráněny proti povětrnostním vlivům, zemní vlhkostí, znečištění, sálavému teplu topných těles, před cizími pachy a před hlodavci.

Nejvhodnějším prostředím pro skladování jsou místnosti s teplotou vzduchu 18 - 25 °C a relativní vlhkostí 30 - 60 %. Při nedodržení skladovacích podmínek nelze udržet kvalitu dodaných produktů v původním stavu dodaném výrobcem Grafobal Bohemia s.r.o.

Po dodání je nutné před zpracováním nechat zabalený produkt temperovat min. 24 hodin pro vyrovnání klimatických rozdílů (teplota, vlhkost).

Pokud po rozbalení přepravního balení produktu, nejsou produkty zpracovány, musí se produkty znovu zabalit v rozsahu původního balení.

Při skladování je nutné dbát na to, aby nevhodným navrstvením obalů nedošlo k jejich deformaci a tím i k poškození obsahu.

IV. Vady a reklamace

Povolený výskyt vad, tedy počet kusů produktů, které v jednom nebo více výše uvedených parametřích nesplňují tyto technicko-dodací podmínky je 0,4 %, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Povolený výskyt vad není uplatnitelná reklamace.

Vady vyplývající z vlastností zákazníkem požadovaného použitého materiálu není uplatnitelná reklamace.

Reklamace na produkty dodané před více než 6 měsíci není uplatnitelná.

Reklamace na produkty skladované v nevhodných podmínkách není uplatnitelná.